

Produktinformation**BC-Ultra 114 SF****BC-Ultra 114 SF**

ist ein flüssiges Entfettungs Konzentrat zur Reinigung von Aluminium und Zink teilen und deren Legierungen

Technische Daten:

Form: flüssig
Farbe: farblos
Geruch: spezifisch
Dichte: 1.13 g/m³
pH.Wert : 9.8
Ansatzkonzentration: 1%-5%

Behandlungsdauer:

1-15 min

Arbeitstemperatur:

35° (- 80°C

Lieferform:

30 kg Kanister, 200 kg Fass oder 1000 kg IBC

Arbeitsweise:

BC Ultra 114 SF ist für den Einsatz in Kammerwaschanlagen, Taktwaschanlagen oder Durchlaufwaschanlagen im Spritzverfahren konzipiert. Die Anlagen müssen mindestens über 1 Aktivzone und 1 Spülzonen verfügen. Mehrere Spülzonen mit abschließender VE-Spülung sind von Vorteil. Bei der Beschickung der Anlage ist darauf zu achten, dass die zu reinigenden Teile so positioniert werden, dass der Sprühstrahl alle Punkte der Oberfläche erreichen kann. Nach der Reinigung ist eine Trockenzone vorzusehen.

Konstanthaltung:

Die Konzentration von BC-Ultra 114 SF kann mittels Titration oder Leitwertmessung festgestellt werden und mit Produkt ergänzt werden.